

Nombre: LAMINADOR ANTIGRAFFITI 1160**SKU:** 3960-3050**Marca:** 3M**Descripción general.**

La película Antigraffiti Scotchlite 1160 es un recubrimiento transparente y resistente para láminas reflectantes 3M Scotchlite. Está fabricada con polímero de fluoruro y adhesivo sensible a presión con liner removible.

Especificaciones técnicas**Material:** Película de polímero de fluoruro transparente.**Calibre:** 50 micrones.**Acabado:** Transparente, liso, brillante.**Colores:** Transparente.**Adhesivo:** Sensible a la presión.**Liner:** Papel con recubrimiento de liberación (removible).**Ancho:** 25 cm.**Alto:** 25 cm.**Peso:** 25 kg.**Profundidad:** 130.00 cm.**Vida útil:** 1 año.**Nota:** No protege contra impactos, cortes o químicos agresivos; usar únicamente con láminas reflectivas compatibles**Resistencia a la temperatura:** Soporta limpieza con agua caliente y exposición ambiental estándar.**Temperatura de funcionamiento:** Aplicar con temperatura ambiente y de superficie mayor a 16°C.**Presentaciones y empaque**

Unidad de venta: metro / rollo

Peso: 25 kg

Medida de 1.22 m ancho x 45.7 m de largo

Dimensiones del empaque:

Medida rollo	Alto	Unidad Alto	Ancho	Unidad Ancho	Largo	Unidad Largo	Peso	Unidad Peso
Medida 1.22x45.7	0.25	M	0.25	M	45.7	M	25	KG
fecha de elaboración:			2025-10-15					
Última actualización:			2025-10-15					

 Directo: 01 (614) 432 6100 contacto@avanceytac.com.mx
www.avanceytac.com.mx Washington No. 3701 Edificio 48Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114

Recomendaciones de uso

- Condiciones y preparación de superficie
- Temperatura mínima de aplicación: Debe ser mayor a 16 °C (ambiente y superficie).
- Limpieza de la superficie: Asegúrate de que las señales estén completamente limpias y secas.
- Si hay serigrafía, la tinta debe estar completamente curada y seca antes de aplicar.
- Compatibilidad: La película está diseñada para sobre laminar láminas reflectivas 3M: Grado Diamante Cúbico. Alta Intensidad Prismática. Grado Ingeniería
- No se recomienda sobre otras superficies.
- Uso del producto: Usar la película dentro de los 12 meses posteriores a su recepción para asegurar adhesión y desempeño óptimo.

Proceso de instalación

Métodos de aplicación recomendados:

- Aplicador de rodillo a presión (mecánico o manual).
- Aplicación manual posible, con mayor cuidado.
- Para versión 1160 (con pre-enmascarado): Retirar la cinta de aplicación después de posicionar la película. Laminar con presión firme (ideal con rodillo o laminadora) para asegurar buena adhesión.
- Corte de película: Utilizar cuchillas afiladas. Se recomienda dejar un borde doblado en la parte superior para evitar intrusión de agua o suciedad.
- Uniones: No se recomienda unir secciones de película sobre una misma señal.
- Aplicación sobre láminas activadas por calor: Aplicar solo después de que la lámina reflectiva esté instalada sobre el sustrato final (metal/base de señal).

Limitaciones

No protege contra:

- Impactos, cortes, o desgarros mecánicos.
- Agentes químicos agresivos (ej. acetona, MEK, diclorometano).
- Condiciones extremas fuera de las recomendaciones de 3M.

No aplicar sobre:

- Superficies no limpias o húmedas.
- Láminas no compatibles o superficies sin lámina reflectiva.

No reemplaza mantenimiento:

- Aunque repele muchos tipos de graffiti, la señal sigue necesitando limpieza regular para conservar su desempeño.

Aplicaciones

Aplicación principal:

- Señalización vial permanente y temporal
- Prevención de vandalismo
- Protección de superficies reflectantes impresas
- Extensión de la vida útil de la señal
- Uso en ambientes expuestos

Mercado

- Gobiernos y autoridades de tránsito
- Empresas contratistas y proveedores de señalización vial
- Industrias de infraestructura y construcción
- Entidades de seguridad pública y vigilancia urbana
- Administradores de parque industriales, comerciales y zonas urbanas
- Empresas de mantenimiento urbano

Imagen del producto

echa de elaboración: 2025-10-15
Última actualización: 2025-10-15

 Directo: 01 (614) 432 6100
 contacto@avanceytac.com.mx
www.avanceytac.com.mx

 Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114