



**PAPEL SINTETICO MATTE (1.52M X 30M)**

Clave: 3600-8164

## DESCRIPCIÓN

Papel sintético libre de PVC para impresiones de alta calidad en una gran variedad de aplicaciones. Diseñado para impresión en una sola cara, este material es perfecto para publicidad en interiores, como poster, banner, roll-ups y planos, ofreciendo una apariencia profesional y resistente.

Además, su durabilidad lo hace una excelente opción para **reemplazar fotografías en instalaciones exteriores**, brindando una alternativa confiable y accesible para gráficos expuestos a la intemperie.

## CARACTERISITICAS

- **Material:** Polipropileno libre de PVC
- **Calibre:** 200 micrones / 7.87milesimas.
- **Acabado:** Blanco Mate terso.
- **Impresión en tintas:** Solvente, eco-solvente, látex, UV.
- **Peso:** 165grs.
- **Medidas:** 1.27x30 metros.
- **Durabilidad:** 3 años interior / 1 año exterior.
- **Nota:** Sin liner, sin adhesivo.

## MERCADO.

- **Agencias de Mercadotecnia.**
- **Impresores digitales**
- **Arquitectura, ingeniería.**
- **Empresas sustentables**

1. ACTUALIZO: DNEI.  
2. FECHA: 19 / 03 / 2025



## APLICACIONES

Papel Sintético es un material versátil con muchas aplicaciones tanto en interiores como exteriores. Aquí algunas recomendaciones:

### Aplicaciones en interiores

- **Posters y carteles publicitarios** – Perfecto para exhibiciones en tiendas, ferias y eventos.
- **Roll-ups y banners promocionales** – Ideal para stands y exposiciones comerciales.
- **Planos y mapas** – Resistente al desgaste, ideal para uso frecuente.
- **Menús y señalética** – Excelente para restaurantes y oficinas por su durabilidad y acabado profesional.

### Aplicaciones en exteriores

- **Sustitución de fotografías** – Puede usarse en publicidad exterior sin perder calidad.
- **Gráficos informativos y señalización** – Resiste condiciones ambientales moderadas.
- **Promociones en puntos de venta** – Perfecto para exhibiciones en exteriores temporales.

## MANEJO.

Temperatura ambiental de 20°C ~ 35°C,

Superficie de aplicación libre de polvo u otras partículas.

Humedad 30% ~ 55%

Superficies irregulares o rugosas: **No Recomendable.**

Instalación en curvas pronunciadas: **No Recomendable.**

Fácil corte con Plotters de corte y CNC.

## ALMACENADO.

- Temperatura ambiental de 15°C ~ 25°C,
- Posición horizontal preferente.
- Posición horizontal preferente.

1. ACTUALIZO: DNEI.  
2. FECHA: 19 / 03 / 2025