

**Nombre:** PPF ORAGUARD 2815GF PELÍCULA PROTECCIÓN DE PINTURA**SKU:** 5900-3010***Marca:** ORAFOL**Descripción general**

Es una película de poliuretano transparente y brillante diseñada para ofrecer resistencia a los rayos UV y propiedades de autocuración. Su capa superior minimiza la contaminación y degradación de la superficie, proporcionando una resistencia química y una larga durabilidad. Esto asegura una claridad óptica óptima y resistencia al amarilleamiento con el paso del tiempo.

Especificaciones técnicas

Característica	Descripción
Grosor	200 µm (7.9 mils)
Nivel de Brillo (60°)	> 94 (GU)
Adhesivo	Poliacrilato solvente, permanente
Resistencia a la tracción	Mín. 19 MPa (a lo largo y a lo ancho)
Alargamiento a la rotura	Mín. 200% (a lo largo y a lo ancho)
Durabilidad	10 años
Resistencia a la temperatura	Adherido al aluminio, de -40 °F a +212 °F, sin variación

Presentaciones y empaque

Unidad de venta: Metro y rollo

Peso: 29 Kg

Dimensiones del empaque: 152.4 x 19 x 19cm

Recomendaciones de uso

Modo de uso: Las superficies sobre las que se aplicará el material deben limpiarse a fondo para eliminar polvo, grasa o cualquier contaminación que pueda afectar la adherencia. Las superficies recién lacadas o pintadas deberán estar completamente curadas. El usuario deberá comprobar la compatibilidad de las lacas y pinturas seleccionadas antes de aplicar el material.

Fecha de elaboración: 2025-09-25

Última actualización: 2025-09-25



Directo: 01 (614) 432 6100

contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mxWashington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114

Almacenamiento recomendado: La vida útil del material es de 2 años si se almacena a 68 °F con 50% de humedad relativa.

Precauciones o advertencias: Las películas con superficie estructurada son naturalmente más sensibles que las no estructuradas y deben tratarse con cuidado tanto en su procesamiento como en su limpieza.

Aplicaciones

Está específicamente diseñada para ofrecer una protección de para superficies pintadas de automóviles, incluyendo capós, guardabarros, parachoques y bordes de puertas, protegiéndolas de arañazos, impactos de piedras y daños por rayos UV.

Mercado

Rotulistas de autos, talleres de detallado automotriz, boutiques automotrices y emprendedores.

Notas adicionales

Imágenes del producto



Fecha de elaboración: 2025-09-25

Última actualización: 2025-09-25

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

Estándares.

Certificaciones técnicas / Normativas: Ensayo de envejecimiento por arco de xenón según SAE J2527: > 4500 kJ/3000 h.

Resistencia a la gravilla según SAE J400: Pasa la prueba.

La trazabilidad de los lotes según la norma ISO 9001 es posible gracias al número de bobina.

Combinaciones.

Itemd	Nombre
5900-3010	PPF ORAGUARD 2815GF PELÁCULA PROTECCIÓN DE PINTURA1.52x15.2M
5900-3000	PPF ORAGUARD 2815GF+PELÁCULA PROTECCIÓN DE PINTURA1.52x15.2M
5900-3005	PPF ORAGUARD 2815MF+PELÁCULA PROTECCIÓN DE PINTURA1.52x15.2M

Fecha de elaboración: 2025-09-25

Última actualización: 2025-09-25

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114