



# avance

• Imagina • Crea • Innova

**Nombre:** PELÍCULA PARA POLARIZADO AUTOMOTRIZ GRIS NEUTRO DE SEGURIDAD

**SKU:** 3226-0958

**\*Marca:** Polarix

## Descripción general

Nuestra nueva línea de películas de nano cerámicas polarizadas, diseñadas para ofrecer el máximo rechazo de calor, mayor durabilidad y una visión clara sin comprometer la estética ni la seguridad. Gracias a la tecnología nano-cerámica, estas películas proporcionan un bloqueo eficiente de rayos infrarrojos (IR) y UV, reduciendo la temperatura dentro del vehículo y protegiendo del impacto de los rayos UV aportando al cuidado de la piel, así como las vestiduras del interior del auto. Su fabricación con materiales avanzados y recubrimientos de alta resistencia garantiza una mayor durabilidad, sin decoloración ni burbujas con el tiempo. La Película con alto recubrimiento UV es una película polarizada diseñada para la protección solar avanzada, enfocada en bloquear los rayos UV y brindar seguridad en caso de rotura de vidrio. Su vinilo aislante térmico nano cerámico y nano pigmentos inorgánicos ayudan a reducir parte de la radiación infrarroja (IR), minimizando la acumulación de calor en el interior del auto. Esto mantiene una temperatura más fresca y reduce el uso del aire acondicionado. Incorpora un adhesivo acrílico especial que evite la dispersión de fragmentos de vidrio en caso de accidente, protegiendo a los ocupantes del vehículo.

## Especificaciones técnicas

- **Material:** Película de PET con adhesivo acrílico sensible a la presión.
- **Espesor:** 2 milésimas de pulgada.
- **Acabado:** Brillante.
- **Colores:** Gris neutro.
- **Adhesivo:** Permanente.
- **Liner:** Pet.
- **Ancho:** 50 centímetros
- **Largo:** 30 metros
- **Vida útil:** 3 Años.
- **Nota:** Antifragmentos; evita que se formen fragmentos peligrosos cuando se rompe el vidrio.
- **Resistencia a la temperatura:** 20°C – 80°C.

## Presentaciones y empaque

Unidad de venta: Metro y rollo.

Peso: 11 Kg.

Fecha de elaboración: 2025-10-02

Última actualización: 2025-10-02

Directo: 01 (614) 432 6100  
contacto@avanceytec.com.mx  
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48  
Parque Industrial Las Américas  
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



# avance

• Imagina

• Crea

• Innova

Dimensiones del empaque: 60 cm X 14.5 cm X 14.5 cm.

Dimensiones del producto: 50 cm X 30 m.

## Recomendaciones de uso

Modo de uso:

Para la correcta preparación y limpieza de los cristales, primero limpia la superficie con una solución de agua jabonosa (preferentemente 1% de jabón neutro por litro de agua) para eliminar polvo, grasa y otros residuos. Si existen restos de pegamento, se recomienda retirarlos cuidadosamente con un raspador o una navaja de un filo. Finalmente, seca el cristal por completo con una toalla de microfibra, asegurándote de no dejar pelusa o residuos de polvo.

Almacenamiento recomendado:

Se puede estibar en racks horizontales. Cuando se colocan de manera vertical solo hay que asegurar que el material es colocado dentro de su caja con las bases para evitar que la película se marque y maltrate, así como, en un lugar donde no sea posible que se caiga

Precauciones o advertencias:

- Instalar en con agua con jabón
- Usar jabón neutro
- Usar un 1% de jabón por litro de agua

## Aplicaciones

Sobre Cristal del vehículo.

## Mercado

- Talleres de Polarizado y Autoboutiques
- Agencias de Autos (Nuevos y Seminuevos)
- Talleres Mecánicos Grandes y Llanteras
- Empresas con Flotillas
- Lotes de Autos Usados

## Imágenes del producto

Fecha de elaboración: 2025-10-02

Última actualización: 2025-10-02

Directo: 01 (614) 432 6100  
contacto@avanceytec.com.mx  
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48  
Parque Industrial Las Américas  
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



## Productos relacionados

| Skus      | Descripción                                  |
|-----------|----------------------------------------------|
| 0648-1192 | Squeegee Rígido Rosa para PPF                |
| 0648-1218 | Cutter Premium con Navaja de 30°             |
| 0648-1220 | Repuesto de Cutter Premium con Navaja de 30° |

## Estándares (solo si aplica)

Certificaciones técnicas / Normativas:

| Característica                      | Descripción                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material</b>                     | Película de PET con adhesivo acrílico sensible a la presión.                         |
| <b>Propiedad Principal</b>          | Antifragmentos; evita que se formen fragmentos peligrosos cuando se rompe el vidrio. |
| <b>Color</b>                        | Gris neutro                                                                          |
| <b>Espesor</b>                      | 2 milésimas de pulgada                                                               |
| <b>Ancho</b>                        | 50 centímetros                                                                       |
| <b>Largo</b>                        | 30 metros                                                                            |
| <b>Unidad de Venta</b>              | Por rollo o metro lineal                                                             |
| <b>Protección UV</b>                | 100%                                                                                 |
| <b>Rechazo de Infrarrojos (IRR)</b> | 78%                                                                                  |

Fecha de elaboración: 2025-10-02

Última actualización: 2025-10-02

☎ Directo: 01 (614) 432 6100  
✉ contacto@avanceytec.com.mx  
www.avanceytec.com.mx

📍 Washington No. 3701 Edificio 48  
Parque Industrial Las Américas  
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>Luz Visible Transmitida (VLT)</b> | 21%         |
| <b>Tasa de Bloqueo Solar Total</b>   | 66%         |
| <b>Transmitancia Solar Total</b>     | 34%         |
| <b>Reflectancia Interna</b>          | 41%         |
| <b>Resistencia a la Temperatura</b>  | 20°C – 80°C |

Fecha de elaboración: 2025-10-02

Última actualización: 2025-10-02

☎ Directo: 01 (614) 432 6100

✉ [contacto@avanceytec.com.mx](mailto:contacto@avanceytec.com.mx)  
[www.avanceytec.com.mx](http://www.avanceytec.com.mx)

📍 Washington No. 3701 Edificio 48  
Parque Industrial Las Américas  
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114