

**FULL WRAP PELICULA POLARIZADO
NEGRO**

Clave: 3226-0950 al 3226-0958

DESCRIPCIÓN

La película solar, es una lámina delgada de Tereftalato de polietileno (PET), que se utiliza ampliamente por durable, resistente, y calidad óptica, diseñada para adherirse a superficies de vidrio y así ofrecer beneficios de control y energía solar. Se utilizan para mejorar la eficiencia energética al bloquear el calor del sol y los rayos ultravioleta. Se aplican en ventanas y superficies de vidrio, lo que reduce la necesidad de aire acondicionado, protege los elementos interiores contra la decoloración y mejora la privacidad y la seguridad. **Nuestras películas están diseñadas para mantener un nivel razonable de visibilidad desde el interior hacia el exterior por la noche sin bajar el vidrio.**

POLARIZADO
NEGRO
OBSCUROPOLARIZADO
NEGRO
MEDIOPOLARIZADO
NEGRO
CLARO

CARACTERISTICAS

CALIBRE: 2mil // 2 mil nano cerámica (negro obscuro y negro medio)

ANCHO: 50 cm

LARGO: 5 y 30 Metros

DURABILIDAD DEL PEGAMENTO: Hasta 10 años

UVR: 100%

IRR: 78%-93%

VLT: 4%- 21%

1. ACTUALIZO: DNEI.
2. FECHA: 25 / 11 / 2024

APLICACIONES

Reducción de calor interior, protección contra rayos UV, previene daños en la piel, y en los interiores, mejora la privacidad, estética de lujo.

MERCADO

Dirigido a propietarios de vehículos, propietarios de viviendas, empresas y talleres de instalación de películas solares.

ALMACENADO

Mantener en un rango de temperatura de 18°C a 25°C, evitar temperaturas extremas para evitar deformar el adhesivo de la película, controlar niveles de humedad

PROPIEDADES

	POLARIZADO NEGRO OBSCURO	POLARIZADO NEGRO MEDIO	POLARIZADO NEGRO CLARO
VLT (Porcentaje de luz que atraviesa)	4%	12%	21%
TIR (Porcentaje de rechazo de rayos infrarrojos)	88%	82%	78%
UVR (Reducción de rayos UV)	100%	100%	100%
Tasa total de bloqueo solar	95%	90%	66%
Transmisión solar total	8%	10%	34%
Reflectancia interna	35%	61%	41%
5 mts	3226-0950	3226-0953	3226-0956
30 mts	3226-0952	3226-0955	3226-0958

1. ACTUALIZO: DNEI.
2. FECHA: 25 / 11 / 2024



avance

• Imagina • Crea • Innova

Garantía

10 años

5 años

3 años

MANEJO

- Las películas deben almacenarse en rollos, sobre soportes adecuados para evitar deformaciones.
- No aplastar los rollos con peso excesivo.
- Mantener las películas dentro de su embalaje original, que generalmente está diseñado para protegerlas de la luz, el polvo y la humedad.

1. ACTUALIZO: DNEI.
2. FECHA: 25 / 11 / 2024

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114