



**Nombre:** ORAJET 3165

**SKU:** 3710-0065

**\*Marca:** ORAJET

## Descripción general

Un material de impresión digital versátil, diseñado para una amplia gama de aplicaciones gráficas vibrantes a todo color, tanto para interiores como para exteriores.

## Especificaciones técnicas

- **Material:** Película de PVC polimérico combinado
- **Adhesivo:** Permanente gris a base de solvente.
- **Calibre:** 4 milésimas de pulgada
- **Acabado:** brillante.
- **Impresión en tintas:** solventes, tintas UV y tintas latéx.
- **Peso:** 165grs.
- **Medidas:** 1.37 x 45.72mts
- **Durabilidad:** 4 años sin impresión.

## Presentaciones y empaque

Unidad de venta: metro y rollo

Peso: 21.3 kg

Dimensiones del empaque:

Largo: 150cm

Ancho: 150cm

Alto: 10cm

Fecha de elaboración: 2025-07-28

Última actualización: 2025-07-28



## Recomendaciones de uso

### Tiempo de Curado:

- Adhesión inicial: 24 horas
- Adhesión completa: 72 horas
- Antes de laminado: 24-48 horas (tintas solvente)
- Temperatura mínima de aplicación 50° F (10°C)
- Temperatura de superficie 60-80°F (15-27°C)
- Humedad relativa <70%

### Superficies Ideales:

- Acero: Excelente Adhesión.
- Aluminio: Excelente Adhesión
- Vidrio: Muy buena adhesión.
- acrílico: buena adhesión.

## Aplicaciones.

- Aplicaciones planas de corto a medio plazo
- Señalización general exterior a medio plazo
- gráficos para ventana
- señalización general interior de larga duración
- gráficos para pared y murales permanentes
- **gráficos de suelo (en conjunto con ORAGUARD® 250AS)**
- Stickers y calcomanías
- **No diseñado para gráficos o rotulación de vehículos o remolques**

## Mercado

- Agencias de Mercadotecnia.
- Impresores digitales
- Arquitectura, ingeniería.
- Impresores gráficos.
- Rotulistas.

Fecha de elaboración: 2025-07-28

Última actualización: 2025-07-28

Directo: 01 (614) 432 6100  
contacto@avanceytec.com.mx  
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48  
Parque Industrial Las Américas  
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114