

#### PELICULAS DE CONTROL SOLA PARA VENTANAS

Claves: 3226-0959, 3226-0962, 3226-0961

# DESCRIPCIÓN.

Las películas de control solar son una solución que reducen el calor, bloqueando los rayos UV y disminuyen el deslumbramiento causado por el sol.

Disponibles en una variedad de tonalidades y niveles de opacidad, las películas de control solar no solo ayudan a mejorar la estética, sino que también protegen muebles, interiores y la piel contra los efectos dañinos del sol.

Esta lámina no altera la transparencia del vidrio y conserva la luminosidad de todos los espacios. Por lo que mejora de forma considerable la comodidad, permitiendo reducir el consumo de energía relacionado con el uso de la climatización.

### **APLICACIONES**

- Protección solar en ventanas.
- Protección solar en puertas de vidrio.

#### MERCADO.

- Decoración de interiores.
- Dependencias gubernamentales
- Hogar


### ALMACENADO.

Almacenar alejado de la humedad excesiva y la luz solar directa, a una temperatura inferior a 38°C.

### MANEJO.

- Las superficies en las que el material será aplicado deben ser limpiadas minuciosamente para retirar el polvo, grasa o cualquier contaminante.
- La película se instala al interior del inmueble.
- Ciertos materiales como el policarbonato pueden generar burbujas, por consiguiente, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.
- Es importante recalcar que, si la película será colocada en una ventana que da al exterior, la película deberá ser instalada en la cara interior de la misma.
- ACTUALIZO: DNEI.
  FECHA: 16 /06 / 2025








## PROPIEDADES.

| Clave     | Descripción  | Espesor | Ancho | Largo     | Durabilidad | Color           | Resistencia a la<br>temperatura | Bloqueo<br>infrarojo IRR | Bloqueo UV | Transmisión<br>de luz visible |
|-----------|--|---------|-------|-----------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|
| 3226-0959 | PELICULA CONTROL SOLAR P VENTANA PLATA 72% 1.52MTS*30MTS     | 2mil    | 1.52m | 30 metros | 3 años      | PLATA           | 20°C~80°C                       | 92%                      | 72%        | 17%                           |
| 3226-0962 | PELICULA CONTROL SOLAR P VENTANAS NEGRO/PLATA 100% 1.52X30MT | 2mil    | 1.52m | 30 metros | 3 años      | PLATA / NEGRO   | 20°C ~ 80°C                     | <b>72</b> %              | 100%       | 1%                            |
| 3226-0961 | PELICULA CONTROL SOLAR P VENTANAS AZUL 74% 1.52MTS*30MTS     | 2mil    | 1.52m | 30 metros | 3 años      | AZUL METALIZADO | 20°C~80°C                       | 80%                      | 82%        | 13%                           |




3226-0959

PELICULA CONTROL SOLAR P VENTANA PLATA 72% 1.52MTS\*30MTS



3226-0961

PELICULA CONTROL SOLAR P **VENTANAS AZUL 74%** 1.52MTS\*30MTS



3226-0962

PELICULA CONTROL SOLAR P VENTANAS NEGRO/PLATA 100% 1.52X30MT

1. ACTUALIZO: DNEI. 2. FECHA: 16/06/2025



