

VINIL 3M IJ15 ADHESIVO TRANSPARENTE**Clave:** 3690-1900 al 3690-1950

Y 3694-0010

DESCRIPCIÓN

Vinil monomérico diseñado para impresión de gráficos publicitarios, para impresoras con tintas base solvente, eco-Solvente, UV y látex.

- **Color:** blanco y transparente.
- **Acabado:** brillante y mate.
- **Color del adhesivo:** transparente.
- **Adhesivo:** acrílico, sensible a la presión.
- **Liner:** papel 135 a 145 g/m².
- **Ancho:** 1.37 y 1.52 metros.
- 3694-0010 vinil 3m blanco Glossy IJ15 1.37x50MT
- **Largo:** 50 metros.
- **Espesor:** Sin adhesivo: 3.5 milésimas de Pulgada. Con adhesivo: 4.0 milésimas de pulgada. Durabilidad: 12 meses (expuesto al exterior, en forma vertical o plana sin impresión y sin protección).
- **Unidad de venta:** metro lineal y rollo.

APLICACIONES

Este producto está diseñado para ser aplicado en superficies planas y curvas simples sin remaches, en aplicaciones tales como:

- Gráficas para promociones de corta duración instaladas al interior y/o exterior.
- Señales informativas.
- Exhibidores en puntos de venta.
- Eventos o ferias

MERCADO.

- Imagen gráfica.
- Impresores digitales.
- Publicistas y agencias de mercadotecnia

Actualizado: DNEI**Fecha: 17/07/2025**

 Directo: 01 (614) 432 6100
 contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

 Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



ALMACENAMIENTO.

Almacenar en un lugar fresco y seco alejado de los rayos directos del sol a una humedad relativa de 40 a 50 % dentro de su empaque original

MANEJO.

Mantener el vinilo autoadhesivo a la misma temperatura del área de impresión antes de usarlo.

PROPIEDADES.

Características.	Descripción.
Temperatura de instalación.	4°C - 38°C (40°F - 100°F).
Condiciones de almacenamiento.	32° (90°F).
Rango de temperatura después de aplicado.	5°C a 80°C.
Método de aplicación.	Seco.
Vida de anaquel.	12 meses.