



avance

Nombre: ORAMASK 810

• Imagina

• Crea

• Innova

SKU: 0200-0130-1000

***Marca:** ORAFOL

Descripción general

Película de PVC, teñida de gris, traslúcida, con superficie mate.

Especificaciones técnicas

- **Material:** Cartón especial siliconado, recubierto, por un lado, 137 g/m², la rejilla de material sobrante puede retirarse sin problema.
- **Grosor*:** 0,080 mm.
- **Acabado:** Mate.
- **Colores:** Gris translúcido.
- **Adhesivo:** Poliacrilato, removible, con baja adherencia final.
- **Liner:** Papel.
- **Ancho:** 48 pulgadas.
- **Largo:** 150 Pies.
- **Vida útil:** 2 años.
- **Nota:** Esta película está hecha para pintar sobre ella.
- **Temperatura de funcionamiento:** de +10° C a +25° C

Presentaciones y empaque

Unidad de venta: Rollo y Pies.

Peso: 20 Kg

Dimensiones del empaque: 1.30m x 18cm x 18cm

Dimensiones del producto: 48 pulgadas x 150 pies.

Recomendaciones de uso

Modo de uso:

1. **Corta el diseño:** Utiliza un plotter de corte para cortar tu diseño en la película de vinilo Oramask 810. Dado que el vinilo es gris translúcido, es fácil ver dónde se está cortando.
2. **Limpia la superficie:** Antes de aplicar la plantilla, asegúrate de que la superficie esté completamente limpia, libre de polvo, grasa y suciedad. Esto garantiza que el adhesivo se adhiera correctamente.

Fecha de elaboración: 2025-10-02

Última actualización: 2025-10-02

Directo: 01 (614) 432 6100

contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

3. **Transfiere el diseño:** Retira la parte del vinilo que no forma parte de tu diseño (el "descarte"). Luego, usa un papel transportador para levantar el diseño de la base del Oramask.
4. **Aplica la plantilla:** Adhiere el papel transportador con el diseño a la superficie deseada. Presiona firmemente para asegurar la transferencia correcta del vinilo.
5. **Pinta el diseño:** Una vez que la plantilla esté bien adherida, aplica la pintura sobre el diseño con cuidado. Asegúrate de que los bordes del vinilo estén bien sellados para evitar que la pintura se corra por debajo.
6. **Retira la plantilla:** Después de pintar, espera a que la pintura se seque lo suficiente para que no se corra, pero no por completo. El adhesivo a base de agua del Oramask 810 permite retirarlo fácilmente sin dejar residuos ni dañar la pintura fresca. Una vez retirado, el Oramask es de un solo uso.

Precauciones o advertencias:

El fondo para recubrir debe estar exento de polvo, grasa y suciedad de cualquier tipo que pueda afectar al poder adhesivo del material. Las pinturas recientes deben secarse durante por lo menos tres semanas, o deben estar completamente endurecidas. Para determinar la compatibilidad se llevarán a cabo pruebas de aplicación con las pinturas previstas. Asimismo, se observarán las instrucciones de aplicación editadas por ORAFOL. La trazabilidad de nuestra mercancía según ISO 9001 está garantizada mediante el número indicado en cada bobina.

Aplicaciones

Diseñada en particular para el uso como película para plantillas, para todos los trabajos de pintura en la rotulación de vehículos, pintura con plantillas, publicidad y para la realización de ferias. Debido a su elevada flexibilidad, esta película para plantillas es apropiada para trabajos de pintura en superficies planas y en particular también en superficies desiguales. El teñido traslúcido permite ver el fondo. La película no es apropiada para el pegado en húmedo.

Mercado

Rotulistas de autos, talleres de detallado automotriz, boutiques automotrices y emprendedores.

Imágenes del producto

Fecha de elaboración: 2025-10-02

Última actualización: 2025-10-02

Directo: 01 (614) 432 6100

contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



Productos relacionados

Producto	SKU
Squeegee Negro Magnético	0648-1212
Squeegee Amarillo Magnético	0648-1194

Estándares (solo si aplica)

Certificaciones técnicas / Normativas:

Dato Técnico	Valor
Grosor (sin papel protector y adhesivo)	0.08 mm
Poder adhesivo (FINAT TM 1, después de 24h, acero inoxidable)	1 N/25 mm
Resistencia al arrancado (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: min. 19 MPa, Transversal: min. 19 MPa
Alargamiento de rotura (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: min. 130%, Transversal: min. 150%
Conservabilidad	2 años
Temperatura de pegado	de +10° C a +25° C

Fecha de elaboración: 2025-10-02

Última actualización: 2025-10-02

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114