



avance

• Imagina • Crea • Innova

Nombre: LAMINADOR ORALITE 5061TRANSPARENTE BRILLANTE 1.22X45.72M

SKU: 3035-0780

***Marca:** ORALITE

Descripción general

ORALITE® 5061 Transparent Film es una película transparente o colorada de PMMA de altas prestaciones con superficie brillante. El material se caracteriza por su excelente transparencia, estabilidad dimensional y características de corte y manipulación óptimas.

Se puede utilizar como capa de color o laminado protector. Evita la decoloración prematura de las impresiones digitales subyacentes y garantiza que las señales de tráfico impresas con tintas UV para impresión digital ORALITE® 5019 UV Digital Inks cumplen los requisitos de reflectividad y color.

Especificaciones técnicas

- **Material:**
- **Espesor:** 0,120mm
- **Acabado:** Reflectante
- **Colores:** Blanco.
- **Adhesivo:** poliacrilato solvente sensible a la presión
- **Liner:** película de polipropileno, Como cobertura se utiliza una película de PET, recubierta en un lado de silicona.
- **Ancho:** 1.22 m
- **Largo:** 45.72
- **Vida útil:** los laminados ofrecen la misma resistencia como las películas de reflexión en las que han sido pegadas.
- **Almacenamiento:** 2 año.
- **Resistencia térmica:** Pegada en aluminio -56° C a +90° C
- **Temperatura de pegado:** > +10° C

Presentaciones y empaque

Unidad de venta: metro / rollo

Peso: 26kg

Medida de 1.22 x 45.72

Fecha de elaboración: 2025-10-10

Última actualización: 2025-10-10

Directo: 01 (614) 432 6100
 contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



Alto	Unidad Alto	Ancho	Unidad Ancho	Largo	Unidad Largo	Peso	Unidad Peso
23.76	CM	139.92	CM	23.76	CM	25.9425	KG

Recomendaciones de uso.

Aplicación/Manipulación

Las superficies sobre las que se va a aplicar deben estar completamente secas y exentas de polvo que pueda afectar el poder adhesivo del material. Las superficies recién impresas deben estar completamente secas. El usuario debe probar la compatibilidad de determinadas tintas y superficies antes de aplicar el material. Para otros campos de aplicación el usuario debe comprobar y evaluar bajo su propia responsabilidad si el producto es apto o no y si puede haber posibles riesgos.

Condiciones y preparación de superficie

- Superficie plana, limpia y seca, libre de polvo, grasa, ceras, óxidos o pintura descascarada.
- Limpieza recomendada: alcohol isopropílico con paño sin pelusa.
- Evitar aplicar sobre superficies porosas.
- No instalar sobre superficies con curvatura compleja o relieve profundo.

Proceso de instalación

- Resistencia térmica: Pegada en aluminio -56° C a +82° C, Temperatura de pegado: > +10° C
- Usar espátula de fieltro o goma para evitar rayar la superficie reflectante.
- Aplicar presión uniforme para garantizar la adhesión del adhesivo acrílico sensible a la presión.
- Evitar burbujas: trabajar de adentro hacia afuera.
- No estirar el material.

Limitaciones

- Diseñado exclusivamente para uso vertical; la instalación horizontal (ej. pisos o techos) reduce drásticamente su vida útil.
- No recomendado para superficies flexibles o textiles.
- No usar en áreas sumergidas o de contacto constante con agua.



Aplicaciones

Aplicación principal:

- Señales temporales,
- Carteles publicitarios,
- Señales de advertencia
- Elementos de Seguridad.
- Gráficos de alta visibilidad

Mercado

- Agencias de Mercadotecnia.
- Rotulistas.
- Señalización Vial no regulada
- Establecimientos comerciales.

Nota:

Para almacenar señales grandes con ORALITE® 5061, se debe realizar verticalmente sobre vigas de madera y con espaciadores (al menos 10 cm para almacenaje al aire libre / 1,5 cm para almacenaje en interiores). Al transportar las señales de tráfico, las superficies no deben rozarse entre sí o los lados de la película deberían estar directamente uno encima del otro (cara a cara). Hay que evitar que quede humedad atrapada. Retire el embalaje húmedo y no almacene señales húmedas. Un manejo inadecuado podría alterar la retrorreflexión o el acabado superficial.

Se excluye cualquier garantía para aplicaciones que no se especifiquen en la Ficha Técnica o no se mencionen en las instrucciones de aplicación de ORAFOL. La durabilidad de los rótulos depende de un gran número de factores, como p. ej. la elección y preparación de la base, el cumplimiento de las instrucciones de aplicación recomendadas, el lugar geográfico, las condiciones meteorológicas, así como la conservación del producto y del rótulo terminado. ORAFOL no se hace responsable de defectos que se deban a una base inadecuada o una preparación insuficiente de la superficie.

Fecha de elaboración: 2025-10-10

Última actualización: 2025-10-10



Directo: 01 (614) 432 6100



contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx



Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114