

VINIL TEXTIL COLORPRINT AURORA

Clave: 4962-3620

DESCRIPCIÓN

Es un vinil textil de impresión que destaca por su espectacular acabado tornasolado e iridiscente, el cual cambia de color según el ángulo de la luz. Diseñado para impresión con tintas ecosolventes, solventes y UV, este material ofrece un efecto visual impactante sobre una superficie suave, flexible y de gran calidad.

Su base de poliuretano proporciona excelente adaptabilidad a distintos tipos de tela, incluyendo algodón, poliéster y mezclas de poliéster/algodón. Gracias a su construcción especial, no requiere el uso de transfer en diseños simples donde se puede aplicar directamente el vinil al textil, y en caso de diseños con mayor detalle es compatible con diversos tipos de transfer, lo que facilita su aplicación precisa.

- Acabado: Tornasol
- Espesor: 170 micrones
- Ancho: 20"
- Largo: 75 pies.
- Unidad de venta: Rollo y pie.
- Transfer: TTD Easy o TTD High tack mask
- Durabilidad: 50 lavadas bajo las condiciones de lavado recomendadas.

APLICACIONES

Ideal para aplicaciones en sustratos de algodón, poliéster y mezcla de poliéster/algodón, tales como:

- Playeras.
- Gorras.
- Bolsas, entre otros.

1. ELABORÓ: DNEI.
2. FECHA: 07 /07 /2025



ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco.

MANEJO.

Instrucciones de impresión y corte:

- Imprima, corte y depile el diseño
- Enmique con TTD High tack mask



NOTA: No es compatible con impresoras de inyección de tinta, tóner o sublimación.

Instrucciones de aplicación:

- Precaliente la prenda durante 2-3 segundos
- Cubra el diseño con una hoja protectora
- Aplique el diseño a 150°C
- Use presión media
- Por 10-15 segundos
- Pele el transportador caliente o tibio, después de esperar 5-10 segundos

NOTA: Los parámetros de tiempo y temperatura mencionados son valores de referencia y pueden variar según el equipo y el sustrato utilizados. Se recomienda realizar pruebas previas para ajustar correctamente las condiciones de aplicación.

Instrucciones de lavado.

- Lave a máquina con detergente suave.
- Espere 24 horas antes del primer lavado.
- No use cloro o lave en seco.
- Seque a baja temperatura.

1. ELABORÓ: DNEI.
2. FECHA: 07 /07 /2025



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

Certificaciones.

ColorPrint Aurora cuenta con la certificación CPSIA.



1. ELABORÓ: DNEI.
2. FECHA: 07 /07 /2025

☎ Directo: 01 (614) 432 6100
✉ contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

📍 Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114