

Viniles de transferencia térmica Siser

Guía de valores y ajustes de corte Roland GS-24



	<i>EasyWeed®</i>	<i>Easyweed® Foil</i>	<i>EasyWeed® Electric</i>	<i>EasyWeed® Stretch</i>	<i>Easyreflective™</i>	<i>Easyweed® Extra</i>	<i>Easyweed® SubBlock</i>	<i>EasyPatterns™</i>
Navaja:	45 grados	45 grados	45 grados	45 grados	45 grados	45 grados	45 grados	45 grados
Presión:	80-90 gramos	80-90 gramos	80-90 gramos	80-90 gramos	100-120 gramos	80-90 gramos	80-90 gramos	80-90 gramos
Offset:	.250	.250	.250	.250	.250	.250	.250	.250
Velocidad:	25-50 cm/s	25-50 cm/s	25-50 cm/s	30 cm/s	25-50 cm/s	25-50 cm/s	30 cm/s	25-50 cm/s



	<i>EasyWeed® Adhesive</i>	<i>Metal</i>	<i>Glitter</i>	<i>Holographic</i>	<i>StripFlock PRO®</i>	<i>Brick™600</i>	<i>Blackboard™</i>	<i>EasySubli™</i>
Navaja:	45 grados	45 grados	45 grados	45 grados	45 grados	60 grados	45 grados	45 grados
Presión:	80-90 gramos	180-190 gramos	180-190 gramos	180-190 gramos	80-120 gramos	210 gramos	70-80 gramos	110-120 gramos
Offset:	.250	.250	.250	.250	.250	.325	.250	.250
Velocidad:	25-50 cm/s	30 cm/s	30 cm/s	30 cm/s	30 cm/s	30 cm/s	50 cm/s	30 cm/s