

VINIL TEXTIL DE IMPRESIÓN ECOSOLVENTE**SISER S-PRINT**

Clave: 4961-0810

DESCRIPCIÓN

S-Print está diseñado para ser un vinil imprimible a base de agua extremadamente suave que no solo es fácil de usar, sino también ecológico. Gracias a una composición completamente nueva, puedes lograr diseños suaves que dan la sensación de que no hay nada.

S-Print también es ideal para prendas elásticas y más sensibles al calor gracias a una baja temperatura de aplicación de 248 °F / 120 °C durante 15 segundos.

- Ganador del premio "Producto Pinnacle 2021"
- Composición a base de agua (amigable con el medio ambiente)
- Cuenta con la certificación CPSIA
- Funciona con impresoras solventes y ecosolventes.
- Ancho: 20 pulgadas (50.8 cm)
- Largo del rollo: 60 pies (18.28 mts)
- Unidad de venta: Pie
- Color del material: Blanco
- Grosor: 85 micrones

NOTA: Para aplicar este producto, es necesario utilizar una película de transferencia textil.

Por ejemplo: 4961-0100 Película Transfer P/vinil textil TTD HIGH TACK

APLICACIONES

El vinil textil S-Print Plus es ideal para

- Decoradores textiles
- Industrias de la moda
- Agencias de publicidad

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco. Alejado de la luz directa del sol, fuentes de ignición y ácidos oxidantes fuertes.



MERCADO

- Estampadores textiles
- Agencias de publicidad
- Industrias de la moda

Instrucciones de aplicación (Prensa de calor)

1. Imprimir en modo normal (No espejo) y dejar secar la tinta por 15 minutos.
2. Cortar contornos
3. Depilar (retirar excesos)
4. Colocar una película transfer especial para textiles (Cómo el 4963-0100 Película transfer para vinil textil TTD High Tack Mask Siser) y pasar un squeegee para aplicar presión.
5. Precaliente la prenda por 2-3 segundos. Este material se aplica sobre prendas de algodón, poliéster, mezclas de algodón/poliéster y spandex.
6. Aplique con los siguientes parámetros:
Temperatura: 120°C/248°F
Tiempo: 10-15 segundos
Presión: Media
7. Retire el transfer cuando aún está caliente.

Instrucciones de lavado

- No lavar antes de 24 hrs de la aplicación
- Lavado con agua fría
- No usar blanqueador ni tintorería
- Secar en secadora a temperatura baja
- No usar cloro ni lavar en seco.
- Lavar al revés para obtener mejores resultados.
- Usar detergente suave

• ELABORÓ: DNEI

• FECHA: 02/12/2022

Siser

S-Print™

Información Técnica



COMPOSICIÓN



TINTAS COMPATIBLES




TRANSFER COMPATIBLES



APLICACIÓN



TELAS COMPATIBLES



LAVADO



SEGURIDAD

