

**VINIL TEXTIL DE IMPRESIÓN ECOSOLVENTE
SISER SPARKLEPRINT**

Clave: 4961-0850

DESCRIPCIÓN

SparklePrint toma el vinil textil Sparkle y le da un nuevo giro. Consigue brillantes diseños multicolores con llamativos destellos de glitter, debido a que las partículas de diamantina están incrustadas en el material, el resultado es un acabado ultrasuave que tiene casi la mitad del grosor del vinil textil Glitter.

- Cuenta con la certificación CPSIA
- Funciona con impresoras solventes, ecosolventes, látex.
- Ancho: 20 pulgadas (50.8 cm)
- Largo del rollo: 75 pies (22.86 mts)
- Unidad de venta: Pie
- Color del material: Blanco con glitter suave
- Grosor: 190 micrones

NOTA: Para aplicar este producto, es necesario utilizar una película de transferencia textil.

Por ejemplo: 4961-0100 Película Transfer P/vinil textil TTD HIGH TACK

APLICACIONES

El vinil textil S-Print Plus es ideal para

- Decoradores textiles
- Industrias de la moda
- Agencias de publicidad

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco. Alejado de la luz directa del sol, fuentes de ignición y ácidos oxidantes fuertes.

MERCADO

- Estampadores textiles
- Agencias de publicidad



- Industrias de la moda

Instrucciones de aplicación (Prensa de calor)

1. Imprimir en modo normal (No espejo) y dejar secar la tinta por 15 minutos.
2. Cortar contornos
3. Depilar (retirar excesos)
4. Colocar una película transfer especial para textiles (Cómo el 4963-0100 Película transfer para vinil textil TTD High Tack Mask Siser) y pasar un squeegee para aplicar presión.
5. Precaliente la prenda por 2-3 segundos. Este material se aplica sobre prendas de algodón, poliéster, mezclas de algodón/poliéster y spandex.
6. Aplique con los siguientes parámetros:
Temperatura: 155°C/311°F
Tiempo: 15 segundos
Presión: Media/Alta
7. Retire el transfer cuando aún está caliente.

Instrucciones de lavado

- No lavar antes de 24 hrs de la aplicación
- Lavado con agua fría
- No usar blanqueador ni tintorería
- Secar en secadora a temperatura baja
- No usar cloro ni lavar en seco.
- Lavar al revés para obtener mejores resultados.
- Usar detergente suave

• ELABORÓ: DNEI

• FECHA: 05/12/2022

Siser

SparklePrint™

Información Técnica

COMPOSICIÓN



Acabado suave y brillante



Composición de poliuretano



190 micrones



Respaldo de Polyester

TINTAS COMPATIBLES



Solvente



Eco-Solvente



Látex

TRANSFER COMPATIBLES



TTD Easy Mask



TTD High Tack Mask

APLICACIÓN



311°F / 155°C



15 Segundos



Presión Media/Alta



Depilado caliente

TELAS COMPATIBLES



100% Algodón



100% Poliéster



Mezclas de Algodón/Poliéster

LAVADO




Esperar 24h antes de lavar



Lavar en frío



Secadora a baja temperatura



No usar blanqueador

SEGURIDAD

