

VINIL TEXTIL DE IMPRESIÓN ECOSOLVENTE**SISER DIGIBRICK**

Clave: 4961-0860

DESCRIPCIÓN

Vinil textil de alto espesor compatible con tintas ecosolventes y solventes para impresiones a todo color más audaces que nunca. DigiBrick está diseñado para dar dimensión a tus gráficos para que realmente destaquen.

Además, el acabado suave y mate complementa casi todos los proyectos.

- Cuenta con la certificación CPSIA
- Composición Poliuretano
- Respaldo de Poliéster
- Acabado Mate
- Funciona con impresoras solventes y ecosolventes.
- Ancho: 20 pulgadas (50.8 cm)
- Largo del rollo: 30 pies (9.144 mts)
- Unidad de venta: Pie
- Color del material: Blanco
- Grosor: 750 micrones

NOTA: Para aplicar este producto, es necesario utilizar una película de transferencia textil.

Por ejemplo: 4961-0100 Película Transfer P/vinil textil TTD HIGH TACK

APLICACIONES

El vinil textil S-Print Plus es ideal para

- Decoradores textiles
- Industrias de la moda
- Agencias de publicidad

Para diseños en sombreros, parches falsos y cualquier diseño a todo color que necesite una dimensión adicional.

Se aplica en prendas 100% algodón, 100% poliéster y Mezclas de algodón y poliéster.



ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco. Alejado de la luz directa del sol, fuentes de ignición y ácidos oxidantes fuertes.

MERCADO

- Estampadores textiles
- Agencias de publicidad
- Industrias de la moda

Instrucciones de aplicación (Prensa de calor)

1. Imprimir en modo normal (No espejo) y dejar secar la tinta por 15 minutos.
2. Cortar contornos
3. Depilar (retirar excesos)
4. Colocar una película transfer especial para textiles (Cómo el 4963-0100 Película transfer para vinil textil TTD High Tack Mask Siser) y pasar un squeegee para aplicar presión.
5. Precaliente la prenda por 2-3 segundos. Este material se aplica sobre prendas de algodón, poliéster y mezclas de algodón/poliéster .
6. Aplique con los siguientes parámetros:
Temperatura: 155°C/311°F
Tiempo: 25 segundos
Presión: Media/Firme
7. Retire el transfer cuando haya enfriado.

Instrucciones de lavado

- No lavar antes de 24 hrs de la aplicación
- Lavado con agua fría
- No usar blanqueador ni tintorería
- Secar en secadora a temperatura baja
- No usar cloro ni lavar en seco.
- Lavar al revés para obtener mejores resultados.
- Usar detergente suave

• ELABORÓ: DNEI

• FECHA: 02/12/2022

Siser

DigiBrick™
Información Técnica

COMPOSICIÓN



Acabado Mate



Composición de Poliuretano



750 micrones



Respaldo de poliéster

TINTAS COMPATIBLES



Solvente



Eco-Solvente

TRANSFER COMPATIBLES



TTD Easy Mask



TTD High Tack Mask

APLICACIÓN



311°F / 155°C



25 segundos



Media/Firme



Depilado en frío

TELAS COMPATIBLES



100% Algodón



100% Poliéster



Mezclas de Algodón/Poliéster

LAVADO



Esperar 24 horas antes de lavar



Lavadora en frío



Secar a baja temperatura



No usar blanqueador o limpiar en seco

SEGURIDAD

