

VINIL TEXTIL IMPRIMIBLE BLANCO PU COLORTEX MAXClave:
4964-6680

DESCRIPCIÓN

Vinil textil imprimible elaborado con poliuretano el cual puede ser impreso con tintas base eco solvente. Este vinil cuenta con una excelente absorción de tinta y colores vivos que permiten obtener diseños y logos coloridos y con una excelente calidad.

- **Ancho:** 50 centímetros
- **Largo:** 25 metros.
- **Colores disponibles:** blanco.
- **Durabilidad:** 20 lavadas aproximadamente. Se recomienda lavar con el grafico hacia dentro.
- **Unidad de venta:** metro y rollo.

APLICACIONES

Vinil textil Imprimible PU ideal para realizar diseños personalizados en sustratos de algodón, poliéster y mezclas de poliéster con algodón, tales como:

- Playeras.
- Ropa deportiva.
- Gorras.
- Tenis.
- Bolsas, entre otros.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Solubilidad en agua.	Insoluble.
Toxicidad.	No toxico.
Vida de anaquel.	12 meses.

Instrucciones de aplicación.

- **Temperatura de la plancha:** 150°C / 305°F.
- **Tiempo:** 10 – 15 segundos.
- **Presión:** media.
- **Depilación:** en tibio.

Instrucciones de aplicación:

- **Paso 1.** Realizar el diseño.
- **Paso 2.** Imprimir y recortar el material (se recomienda utilizar cuchilla de corte a 45°).
- **Paso 3.** Colocar una Película Transfer para Vinil Textil Colortex Max(clave: 4964- 6690).
- **Paso 4.** Depilar el vinil.
- **Paso 5.** Pre calentar la prenda en la plancha para retirar la humedad.
- **Paso 6.** Colocar el grafico sobre la prenda, posteriormente cubrir el diseño con una hoja de material antiadherente PTFE.
- **Paso 7.** Planchar el grafico de 8 a 10 segundos a una temperatura de 150 a 160°C con una presión media.
- **Paso 8.** Retirar el liner en frio.

Nota: los parámetros aquí descritos son sugeridos, el tiempo y la temperatura se deben ajustar según el sustrato sobre el cual se realizara la transferencia.

Instrucciones de lavado.



Lavar en maquina estándar.



avance

• Imagina

• Crea

• Innova



No planchar.



No lavar junto con objetos afilados.



Utilizar detergente estándar.



Lavar a una temperatura aproximada de 40°C.

1. ELABORÓ: COMPRAS.
2. FECHA: 07 / 08 / 2017

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114