

**VINIL TEXTIL PVC COLORTEX MAX**

Clave:

4964-6470 AL 4964-6640

## DESCRIPCIÓN

Vinil termotransferible elaborado con PVC de fácil corte y depilación ideal para aplicaciones en prendas de algodón, poliéster y mezcla de poliéster con algodón. Altamente flexible y durable ya que no muestra deformaciones por expansión o encogimiento.

- **Espesor:** 6.89 milésimas de pulgada.
- **Ancho:** 50 centímetros
- **Largo:** 25 metros.
- **Colores disponibles:** blanco, amarillo, naranja, rojo, borgoña, rosa, morado, azul cielo, azul rey, azul marino, verde, negro plata, oro, amarillo neón, naranja neón, rosa neón y verde neón.
- **Durabilidad:** 20 lavadas aproximadamente. Se recomienda lavar con el grafico hacia dentro.
- **Unidad de venta:** metro y rollo.

## APLICACIONES

Vinil textil ideal para aplicaciones en sustratos de algodón, poliéster y mezcla de poliéster, tales como:

- Playeras.
- Ropa deportiva.
- Uniformes.
- Gorras.
- Sombrillas, entre otros.

## ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco.

## PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Apariencia.	Película coloreada transparente.
Solubilidad en agua.	Insoluble.
Vida de anaquel.	12 meses.

## MANEJO

### Instrucciones de aplicación.

- **Temperatura de la plancha:** 150°C / 305°F.
- **Tiempo:** 15 segundos.
- **Presión:** media.
- **Depilación:** en frío.
  
- **Paso 1.** Realizar el diseño.
  
- **Paso 2.** Recortar el material en modo espejo (se recomienda utilizar cuchilla de corte a 45°).
  
- **Paso 3.** Depilar el vinil.
  
- **Paso 4.** Pre calentar la prenda en la plancha para retirar la humedad.
  
- **Paso 5.** Colocar el grafico sobre la prenda, posteriormente cubrir el diseño con una hoja de material antiadherente PTFE.
  
- **Paso 6.** Planchar el grafico de 8 a 10 segundos a una temperatura de 150 a 160°C con una presión media.
  
- **Paso 7.** Retirar el liner en frío.

**Nota:** los parámetros aquí descritos son sugeridos, el tiempo y la temperatura se deben ajustar según el sustrato sobre el cual se realizara la transferencia.



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

## Instrucciones de lavado.



Lavar en maquina estándar.



No planchar.



No lavar junto con objetos afilados.



Utilizar detergente estándar.



Lavar a una temperatura aproximada de 40°C.

1. ELABORÓ: COMPRAS.  
2. FECHA: 07 / 08 / 2017

Directo: 01 (614) 432 6100  
contacto@avanceytec.com.mx  
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48  
Parque Industrial Las Américas  
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114