

<http://avanceytec.com.mx/index.php?seccion=equipos/articulos-para-sublacion/aluminio-sublacion-sublimate>

ALUMINIO DE SUBLIMACIÓN SUBLIMARTS

Clave:
4965-3500 AL 4965-3700



SUBLIM-ARTS®

DESCRIPCION

Pieza de aluminio rectangular para sublimación.

- **Medida:** 15 X 20 cm (blanco y plata) y 30 X 40 cm (blanco, plata y dorado).
- **Espesor:** 16 a 18 mil. (0.4 a 0.45 mm).
- **Color:** blanco, plata y dorado.

APLICACIONES

Producción de artículos promocionales y de imagen corporativa.



MERCADO

- Sublimadores.
- Impresores digitales.
- Diseñadores.
- Publicistas.
- Distribuidores de imagen gráfica.
- Agencias de publicidad.
- Organizadores de eventos.
- Tiendas de regalos.
- Tiendas de manualidades.

Avance y tecnología en plásticos.
MATRIZ 01 614 432 61 00
atpcontacto@avanceytec.com.mx

MANEJO

- Temperatura de aplicación: 180°C.
- Tiempo de aplicación: 80 a 100 segundos.
- Si el color es muy claro o hay variaciones: la temperatura está muy baja, la presión no está balanceada, o es muy poco tiempo de aplicación.
- Si la imagen luce borrosa, posiblemente se excedió el tiempo de aplicación ocasionando que la tinta se “esparciera”. Si es parcialmente borrosa, el calor puede estar no balanceado en el área de la presión.
- Si la imagen no tiene brillo, la presión fue mucha o la temperatura es muy alta.
- La impresión tiene marcas en su superficie, el tiempo de presión fue muy largo.

1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.
2. FECHA: 13 / 03 / 2015