



## LAMINADORA MANUAL ORIONJET DE BAJA TEMPERATURA 1600 C - 110V DE 1.58 MT



### DESCRIPCION

El equipo para laminado manual orionjet de baja temperatura, es utilizado para aplicarse sobre gráficos colocados, donde se requiere de un material que proteja la superficie de un vinilo impreso evitando que por el continuo tráfico de personas se raye, marque o rompa alargando la vida del mismo. Con las Laminadoras cambia la forma tradicional de laminar manualmente a una forma más rápida y sencilla. Con este equipo para laminar se pueden usar hojas para laminar gráficos pequeños (cuadros o textos), y También se puede usar material en rollos para laminar trabajos de impresión de gran formato con los cuales se dé un mejor trabajo terminado. La operación con las laminadoras para películas transparentes es estable y se ahorra tiempo y espacio de trabajo.

### APLICACIONES

Laminadora Manual Orionjet® de baja temperatura para protección de gráficos aplicados en:



avance

• Imagina • Crea • Innova

- Laminadora de rodillos en baja temperatura para películas.
- Laminadora para baja temperatura de rodillos.
- Laminadora de baja temperatura para impresión digital.
- Laminadora para fotografías.
- Laminadora para viniles.
- Laminadoras para películas transparentes.
- Aplicadora de película transparente.
- Equipo para laminar en frío.
- Equipo para laminar películas



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alcance del espesor de la película adecuado	10-250 $\mu$ m
Max Laminación ancho	1580 mm
Espesor máximo de laminado	50 mm
Altura de elevación	30 mm de rodillos
Presión método de ajuste	Manual
Diámetro del rodillo	130 mm
Tamaño del equipo	1830 * 430 * 1000 mm
Tamaño del embalaje	2000 * 600 * 630 mm
Configuración de la máquina:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Más pesado rodillo, de diámetro 130 mm de laminación Manual.</li><li>2. Rueda universal, máquina de movimiento fácil.</li></ol>



3. 60 ° C bajo temperatura puede evitar burbujas a fondo.

## MANEJO

La laminadora manual Orionjet® de baja temperatura 1600c es utilizada para aplicarse sobre gráficos colocados, donde se requiere de un material que proteja la superficie de un vinil impreso evitando que por el continuo tráfico de personas se raye, marque o rompa alargando la vida del mismo.

## Garantía

**1 año contra defectos de fabricación directo con el proveedor**

07 de Febrero de 2018.