



	Perfil HP	Temp. Secadora	Número de Pasos	Resolución DPI	Dirección	Temperatura °C/°F
Colorprint PU Brillante	White Satin Poster Paper	40/60 °C	10 pasos	600x600	Bidireccional	40/104
ColorPrint PU Matte	White Satin Poster Paper	40/60 °C	6 pasos	600x600	Bidireccional	40/104
ColorPrint Sublithin	Gloss Vinyl Adhesive	40/60 °C	10 pasos	600x600	Bidireccional	40/104
ColorPrint Extra	Gloss Vinyl Adhesive	55/95 °C	10 pasos	600x600	Bidireccional	40/104
CADdigital PVC	Gloss Vinyl Adhesive	55/95 °C	10 pasos	600x600	Bidireccional	60/140



En su programa "Versaworks", seleccionar el perfil de impresión "**TTRH-Garment Heat Transfer**". Puede seleccionar también en la sección "Color Managment" la opción "**Max Impact**" para una optimización de impresión de nuestros viniles textiles.

El perfil "TTRH- Garment Heat Transfer" se puede seleccionar para todos nuestros viniles de impresión.



En su programa "Rasterlink", seleccionar el perfil de impresión "**PVC Vinyl Matt**" o "**PVC Vinyl Gloss**" dependiendo del acabado del ColorPrint que va a imprimir: ejemplo, si se imprime ColorPrint PU Gloss, se tiene que seleccionar el perfil "PVC Vinyl Gloss".

Visite a siserna.com para ver videos de aplicaciones, digipatterns y versiones imprimibles de nuestras fichas técnicas.

