



Calandra de Sublimación GS-170.



DESCRIPCIÓN

La calandra de aceite GS fue desarrollada para la transferencia de imágenes por medio de calor utilizando la técnica de sublimación en operación continua.

Consigue procesar rollos hasta de 1.80mts de ancho.

Utiliza un cilindro, 100% de aceite, el cilindro interno y externo están fabricados con torno de alta precisión, el cilindro de aceite está fabricado con torno de alta precisión, posteriormente, se aplica pintura de teflón para mantener una temperatura uniforme en todas las áreas, el cilindro de calor de doble cama es más estable y uniforme, evita irregularidades al sublimar.

CARACTERÍSTICAS

Calor distribuido por igual en toda el área del cilindro y sistema tensionador del tejido que mantiene el tejido en la dirección correcta y asegura colores sólidos en toda la superficie



Botón de emergencia fácilmente accesible: Garantía de seguridad a ambos, el operador y la máquina.

Sistema de control de velocidad de producción usted puede configurar su calandra para operar de 1 hasta 5 metros por minuto.

Sistema digital de control de temperatura fácil acceso y manejo, volviendo su operación más rápida y precisa.

Sistema de recuperación de papel: Usted puede reutilizar el papel transfer como protector del fieltro así no habrá la necesidad de papel Kraft nuevo. De esa manera, Usted ahorrará en costos de producción.

Sistema de control de tracción del cilindro permite ajustar con más exactitud la rotación y la alimentación de transfer y tejido.

Sistema de reversión para la alimentación de transfer y tejido permite rebobinar ambos, el transfer y el tejido cuando son introducidos en la máquina desalineada y corregirlos sin pérdidas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre Producción	Función de la prensa de calor rotativa para sublimación (corte pieza, tela, algodón, etc.)
Modelo	R120/R170/R180
Voltaje	220v/380v /50Hz
Energía	27kw/36kw/48kw
Tamaño de la mesa de trabajo	1200cm/1700cm/1800cm 3500cm-4300cm
Velocidad de impresión de transferencia	0-5m/min
Temperatura	0-399°C
Tipo de Empaque	Madera
Tamaño del empaque	3637*2860*1680
Peso total de empaque	1450kg



GARANTÍA

1. **Formas de pago:** Contado (depósito, cheque, tarjeta de crédito/débito, transferencia o pago en sucursal) Crédito (hasta 6 meses de plazo para pago con tasa de interés mensual viable del 1-3.5%)
2. Para una operación correcta de estos equipos y para que sea aplicable la **GARANTÍA DE 1 AÑO** será necesario mantenerla en las condiciones ambientales y de operación que indica el manual de operación, así como también será necesario proteger el equipo contra variaciones de voltaje o descargas eléctricas.
3. **Tiempos de entrega:** Consulte a su vendedor.

REQUISITOS PARA INSTALACIÓN.

4. **Factura completamente saldada**, o crédito autorizado con enganche depositado.
5. Sitio o lugar donde vaya a estar situada la máquina con las condiciones previamente especificadas.
6. Operador/usuario en completa disponibilidad de horario para la instalación en caso de optar por la opción de **INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN** por parte de un técnico.