

**VINIL MAGNETICO GRAFIMAG BLANCO MATE**

Clave: 0290-0180-1005, 0290-0180-1035, 0290-0180-1060

## DESCRIPCIÓN

Vinil Magnético flexible con recubrimiento blanco mate, el cual es apto para impresión digital base solvente, offset y serigrafía.

- **Calibre:** 0.015", 0.020" y 0.030".
- **Ancho:** 61 cm.
- **Largo:** 15 mts.
- **Durabilidad:** se sobreentiende que el vinil con recubrimiento para impresión digital puede ser usado en exteriores, por lo cual hay que tomar en cuenta que el exponerlo al agua, humedad excesiva, luz directa del sol o condiciones de clima tropical harán que se deteriorara rápidamente, por lo cual no es posible determinar una durabilidad específica del producto.

## APLICACIONES

- Publicidad en refrigeradores.
- Publicidad en automóviles.
- Tarjetas de presentación.
- Promocionales.
- Manualidades

## ALMACENAMIENTO

El vinil magnético deberá almacenarse en forma horizontal en una base totalmente plana y nunca colocarse directamente en el suelo en una superficie irregular para evitar deformación antes de ser instalada.

## PROPIEDADES.

Características.	Descripción.
<b>Libras de arrastre.</b> 0.015" 0.020" 0.030"	≥15 g/cm <sup>2</sup> . ≥23 g/cm <sup>2</sup> . ≥40 g/cm <sup>2</sup> .
<b>Temperatura de uso.</b>	-20°C a 50°C.
<b>Temperatura máxima de uso a corto plazo.</b>	65°C.
<b>Tolerancia de longitud de los rollos.</b>	+0.5 mts/-0.

## MANEJO.

### Preparación de la superficie de aplicación.

- Asegúrese las superficies metálicas pintadas, con selladores transparentes o a las cuales se les aplico alguna cera deberán de estar debidamente curadas (tiempo normal de curado: pintura automotriz - 90 días, selladores transparentes - 60 días, cera - 2 días).
- Limpiar la superficie de aplicación y el vinil con un detergente suave. Deje que se seque al aire o limpie con un paño suave.

### Aplicación en automóviles.

1. Ambas superficies, la del vehículo y el lado con magnético del letrero debe estar limpio, seco y ligeramente encerado antes de la aplicación.
2. Ponga especial cuidado a todas las orillas del letrero, y sobre todo al borde inicial de aplicación, incluso un pequeño abultamiento en las orillas permitirá la entrada de aire, humedad o polvo debajo del letrero, y propiciará la separación del vinil.
3. Asegúrese de que la totalidad de la superficie del grafico esta unido al vehículo sin bolsas de aire, arrugas o protuberancias, que pueden atrapar el viento, especialmente en la cara trasera de la orilla del vinil.



4. En invierno la temperatura de la señal debe ser aproximadamente 50°F durante la aplicación, generalmente la temperatura del vehículo es menos importante, pero evite vehículos congelados o escarchados.
5. Superficies repintadas y las de carros nuevos deben ser evitadas al menos por tres meses, y deben ser enceradas a mano antes de que el letrero sea colocado, para sellar la superficie.
6. Remueve el letrero al menos una vez a la semana, y limpie en seco el lado magnético y la superficie del vehículo. Esto evitará que la humedad se acumule, lo cual puede dañar potencialmente la superficie del coche.
7. Simplemente lave el carro con agua tibia y detergente suave, evite los líquidos de limpieza, petróleo, acetonas, benceno y solventes clorados. Remueva cualquier suciedad antes de aplicar o reaplicar el letrero al vehículo

## MERCADOS

- Industria maquiladora.
- Fabricantes de anuncios.
- Rotulistas.
- Impresores digitales.
- Diseñadores
- Publicistas
- Serigrafistas.

1. ELABORÓ: DNEI.  
2. FECHA: 12 / 08 / 2022