

**HILO PARA MALLA SOMBRA PTFE**

Clave:

0486-5967-2150

## DESCRIPCIÓN

El hilo para malla sombra está especialmente diseñado para satisfacer las necesidades de la industria manufacturera, este producto es ideal para cocer o bastillar, es sumamente resistente debido a que cuenta con alta resistencia a la ruptura, abrasión, calor y a la luz debido a que cuenta con protección UV y cuenta con la gran ventaja de que no desgasta las piezas de roce de la máquina de coser.

- **Color:** blanco natural.
- **Apariencia:** a seda.
- **Composición:** 100% PTFE.
- **Calibre:** 30 (Dtex: 1331 (3) y Tex: 133).
- **Presentación:** carrete de 3,500 mts.
- **Durabilidad:** 15 años en exterior.

## APLICACIONES

El brillo y/o apariencia a seda del hilo para malla sombra hace que sea particularmente conveniente para costuras o bastillados visibles y decorativos, en las siguientes aplicaciones:

- Malla sombra.
- Lona.
- Vinil, piel, vinipiel (volantes, palancas, asientos, muebles, etc.).
- Tela acrílica (sombrillas y muebles para jardín, etc.).
- Botas y calzado industrial.



## ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco alejado de la luz directa del sol.

## PROPIEDADES

<b>Características.</b>	<b>Descripción.</b>
<b>Tipo de punta.</b>	Recta, poste y cadeneta.
<b>Resistencia lineal.</b>	4022 cN.
<b>Encogimiento térmico.</b>	Menor 0.5%.
<b>Resistencia a la ruptura ISO 2062.</b>	$\geq 10.600$ cN.
<b>Elongación</b>	3.38%.
<b>Resistencia a los rayos UV de conformidad con PV 1303,3.</b>	$\geq 4$ .

## MANEJO

- Este hilo está especialmente diseñado para ser usado en máquina de coser recta.
- Los gruesos de agujas recomendados son: Nm 90-110/14-18.