



DESCRIPCION

Laminador antiderrapante Antidesliss Plus de uso exclusivo en interiores diseñado para utilizarse sobre gráficos en pisos, se compone de un vinil grueso monomérico. Además el diseño texturizado del laminador evita resbalones y es a prueba de agua.

- **Espesor:** 7.2 mil.
- **Adhesivo:** permanente base solvente.
- **Largo:** 50 mts.
- **Ancho:** 1.52 mts.
- **Durabilidad:** 3 a 6 meses.



APLICACIONES

El laminador antiderrapante Antidesliss Plus es utilizado para aplicarse sobre gráficos colocados en pisos, donde se requiere de un material que proteja la superficie de un vinil impreso evitando que por el continuo tráfico de personas se raye, marque o troce; alargando la vida del mismo.



MERCADO

El laminador antiderrapante Antidesliss Plus tiene como mercado principal, las empresas que se dediquen a dar soluciones de imagen grafica, tales como:

- Agencias de publicidad.
- Agencias de comunicación.
- Rotulistas.
- Impresores digitales.

ALMACENADO

Mantener en su empaque original, a una temperatura entre los 15°C a 22 °C, con una humedad relativa de 50~55%.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Temperatura mínima de operación.	>9°C.
Vida de anaquel.	1 año.
Temperatura de servicio.	-20°C a 75°C.
Composición.	Vinil monomérico, mate transparente.
Estabilidad dimensional.	Max. 0.5 mm (48 horas a 70°C, en placa de aluminio, MD) FTM14.
Resistencia al agua salada.	100 horas a 23°C sin variación (adherido a una placa de aluminio) DIN50021.

MANEJO

No se puede imprimir y no debe de ser colocado en exposición directa a los rayos del sol.

PRODUCTOS ALTERNATIVOS

Características.	LAMINADOR ANTIDERRAPANT ANTIDESLISS PLUS	LAMINADOR ANTIDERRAPANTE ANTIDESLISS ECONOMICO	ORAGUARD 250 AS	ORAGUARD 255 AS
Clave.	3035-1000	3035-1100	3035-0708	3035-0715
Espesor.	7.2 mil.	3.2 mil.	4.5 mil.	6.5 mil.
Adhesivo.	Permanente base solvente.	Permanente base solvente.	Permanente base solvente.	Permanente base solvente.
Medidas.	Largo: 50 mts. Ancho: 1.52 mts.	Largo: 50 mts. Ancho: 1.52 mts.	Largo: 150 pies. Ancho: 40 pulgadas.	Largo: 150 pies. Ancho: 54 pulgadas.
Durabilidad.	3 a 6 meses.	3 meses.	3 meses.	6 meses.
Precio.	\$\$	\$	\$\$\$	\$\$\$\$

1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.
2. FECHA: 13 / 03 / 2015

Avance y Tecnología en Plásticos.
MATRIZ 01 614 432 61 00
atpcontacto@avanceytec.com.mx