

LONAS COOLEY BRITE ERRADICABLE

Clave:

0460-0230-0530 AL 0460-0230-1350

DESCRIPCIÓN

Lona erradicable, traslucida, flexible y durable, alto brillo de color y traslucido consistente. Para anuncios con iluminación posterior, además de contar con la gran ventaja de poder ser impresa con equipos de impresión Látex.


- **Acabado:** brillante.
- **Peso:** 20 oz/yd² (680 gr/m²).
- **Ancho:** 1.98 metros.
- **Largo:** 45.72 metros.
- **Color:** ivory, amarillo, amarillo girasol, azul claro, azul medio, azul reflex, azul oscuro, magenta, negro, naranja, rojo brillante, rojo, rojo oscuro, verde y verde claro.
- **Durabilidad:** 8 años.

APLICACIONES

- Espectaculares.
- Anuncios luminosos.
- Cajas de luz.
- Y muchas más aplicaciones, todas con iluminación posterior.

La erradicación de los productos Cooley es una manera eficiente y económica de producir decorados de alta calidad. Cuando la solución Cooley Magic es aplicada a los productos Cooley, crea gráficos blancos en colores de fondo sólidos. Este método de decoración de letreros le permite producir gráficos, rayado, logotipos, rotulado y más, que de otra manera serían proyectos muy costosos requiriendo equipo o trabajo costoso. La erradicación no solo es fácil, si no que puede ser combinado con otras técnicas de decoración como viniles sensibles a la presión, impresión digital, pintado con spray.





ALMACENAMIENTO

La lona Cooley Brite erradicable se entrega dentro de un tubo de cartón libre de polvo y humedad, también se protege por medio de una cubierta tipo plástica y dos protecciones colocadas en los extremos del alma del rollo, las cuales no permiten que se doble o maltrate en sus orillas al momento de manejarlo o estibarlo.

La lona se debe colocar preferente en racks de forma vertical contenidos por una valla de protección para evitar que caigan. Evite las altas temperaturas cuando es manipulado y almacenado.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Resistencia a la tensión.	122 x 102 daN. 275 x 230 libras.
Resistencia al rompimiento.	26.7 x 26.7 daN. 60 x 60 libras.
Resistencia al frío.	-35°C.
Resistencia al calor.	82°C.
Grosor.	0.0057 + / - 0.004 cm. (.00225 +- .0015 pulgadas).
Tipo de recubrimiento.	PVC.
Apariencia y olor.	Olor característico del vinil.
Reactividad.	Estable.
Flamabilidad.	Tratado.
Resistencia a los hongos.	Tratado.



• Imagina • Crea • Innova

MANEJO

Es sumamente recomendado manejar el rollo entre dos personas para evitar lesiones.

Disposición como desperdicio: consulte las leyes y regulaciones de salud y contaminación federales, estatales y locales.

1. ELABORÓ: COMPRAS
2. FECHA: 04 / 09 / 2017

 Directo: 01 (614) 432 6100
 contacto@avanceyec.com.mx
www.avanceyec.com.mx

 Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114