



VINIL TEXTIL COLORTEX BIFAZ PARA FOIL
Clave: 4964-7430

DESCRIPCIÓN

El vinil termotransferible Bifaz para Foil es compatible con foil de estampado en caliente sobre textiles. Esta película fácil de cortar y transparente permitiendo a los clientes hacer un uso fácil y limpio a los foils de estampación con una larga duración.

- Espesor: 40 micrones.
- Ancho: 51 centímetros.
- Largo: 50 metros.
- Color: Transparente.
- Durabilidad: 20 lavadas aproximadamente.

(Se recomienda lavar con el grafico hacia dentro.)

- Unidad de venta: metro y rollo.

APLICACIONES

Vinil textil ideal para aplicaciones en sustratos de algodón, poliéster y mezcla de poliéster, tales como:

- Playeras.
- Ropa deportiva.
- Uniformes.
- Gorras.
- Sombrillas
- etc.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco. Tiene una vida útil de anaquel de 12 meses

PARÁMETROS

- Temperatura: 140°C a 150°C
- Tiempo: 8 seg para la película adhesiva y 10seg para el estampado.
- Presión: media.

MANEJO

Instrucciones de aplicación.

1. Realizar el diseño.
2. Recortar el vinil en modo espejo (se recomienda utilizar navaja de corte a 45°).
3. Depilar el vinil.
4. Pre calentar la prenda en la plancha para retirar la humedad.
5. Colocar el grafico sobre la prenda, posteriormente cubrir el diseño con una hoja de material antiadherente PTFE.
6. Planchar el grafico 8 seg para la película adhesiva y 10 seg para el estampado a una temperatura de 140°C a 150°C con una presión media.
7. Retirar el liner en tibio.

Nota: los parámetros aquí descritos son sugeridos, el tiempo y la temperatura se deben ajustar según el sustrato sobre el cual se realizara la transferencia.

INSTRUCCIONES DE LAVADO



Lavar en maquina estándar.



No planchar.



No lavar junto con objetos afilados.



Utilizar detergente estándar.



Lavar a una temperatura aproximada de 40°C.