

VINIL TEXTIL IMPRESIÓN ECOSOLVENTE COLORTEX PU

 Clave:
4964-7515

DESCRIPCIÓN

Vinil termotransferible de Impresión PU facilita la impresión con tintas eco solventes, tiene una excelente absorción de tinta, con colores vivos, facilita el corte y depilación haciéndolo la solución ideal para personalizar camisetas, ropa deportiva, uniformes, etc. con logotipos y diseños coloridos.

- **Espesor:** 30 (85) micrones.
- **Ancho:** 51 centímetros.
- **Largo:** 25 metros.
- **Colores disponibles:** Película de poliuretano blanco mate.
- **Durabilidad:** 20 lavadas aproximadamente. Se recomienda lavar con el grafico hacia dentro.
- **Unidad de venta:** metro y rollo.

APLICACIONES

Vinil textil ideal para aplicaciones en sustratos de algodón, poliéster y mezcla de poliéster, tales como:

- Playeras.
- Ropa deportiva.
- Uniformes.
- Gorras.
- Sombrillas, entre otros.



ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Apariencia.	Película plástica.
Vida de anaquel.	12 meses.

MANEJO

Parámetros recomendados.

- **Temperatura de la plancha:** 140°C y 150°C.
- **Tiempo:** 8 a 12 segundos.
- **Presión:** media.
- **Depilación:** en tibio.

Instrucciones de aplicación.

- **Paso 1.** Imprimir el diseño en modo normal (NO ESPEJO).
- **Paso 2.** Cortar el contorno del diseño, puede ser por medio de un plotter de corte o con tijeras.
- **Paso 3.** Depilar (retirar los excesos).
- **Paso 4.** Si el diseño es una sola pieza se puede retirar directamente de su base y llevar a la prenda para el planchado.
- **Paso 5.** Pre calentar la prenda por 2 a 3 segundos en la plancha para retirar arrugas y humedad.
- **Paso 6.** Colocar el gráfico sobre la prenda, posteriormente cubrir el diseño con una hoja de material antiadherente PTFE.
- **Paso 7.** Planchar el gráfico de 8-12 segundos a una temperatura de 140-150°C con una presión media.
- **Paso 8.** Retirar el liner en tibio.

Nota: los parámetros aquí descritos son sugeridos, el tiempo y la temperatura se deben ajustar según el sustrato sobre el cual se realizara la transferencia.

Instrucciones de lavado.



Lavar en maquina estándar.



No planchar.



No lavar junto con objetos afilados.



avance

• Imagina • Crea • Innova



Utilizar detergente estándar.



Lavar a una temperatura aproximada de 40°C.

1. ELABORÓ: COMPRAS
2. FECHA: 04 / 11 / 2020

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceyec.com.mx
www.avanceyec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114