

VINIL DE CORTE ORACAL 341

Clave:

4975-0100 AL 4975-1900



DESCRIPCION

El vinil de corte Oracal 341, está hecho de PVC, con una superficie altamente brillante, que se aplica a superficies planas.

- **Grosor:** 3 mil sin el papel adhesivo.
- **Acabado:** altamente brillante.
- **Liner:** papel cubierto de silicón #84 con características de liberación especiales que provee excelente depilamiento y valores liberadores.
- **Adhesivo:** poli acrilato a base de agua, permanente, transparente.
- **Durabilidad:** 3 años; 2 años metálicos.
- **Largo:** 150 pies.
- **Ancho:** 24" todos los colores y 48" en blanco y negro. **Sobre pedido:** 15" (perforado) y 30".
- **Colores:** blanco, negro, amarillo oro, amarillo, rojo, naranja pastel, azul rey, azul oscuro, azul tráfico, verde oscuro, verde, verde amarillo, gris, azul cielo, plata, oro, genciana, borgoña y gris claro. **Sobre pedido:** amarillo azufre, rojo claro, gris plata y transparente.

APLICACIONES

- Aplicaciones interiores y exteriores.
- Carteles.
- Decoraciones.
- Banners.
- Señalización de pared.



MERCADO

- Diseñadores y decoradores de interiores.
- Industria mueblera.
- Dependencias de gobierno.
- Rotulistas.
- Impresores digitales.
- Serigrafistas.
- Publicistas y agencias de mercadotecnia.

ALMACENADO

Almacenar a una temperatura promedio de 20°C (68°F), en un area limpia y seca, alejado de la luz directa del sol.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Estabilidad dimensional.	Adherido al acero, no hay contracción en dirección transversal, en longitud <.019".
Resistencia a la temperatura.	Adherido al aluminio, - 4°C a +70°C.
Poder del adhesivo.	Después de 24 horas, promedio en acero inoxidable: 1.54 kg.
Alargamiento a la rotura.	A través de: 140% min. A lo largo de: 120% min.
Fuerza a la tensión.	A través de: 17 MPa min. A lo largo de: 17 MPa min.
Temperatura mínima de aplicación.	+10°C.
Vida de anaquel.	2 años.

MANEJO

Las superficies en las que el material será aplicado deben ser limpiadas minuciosamente para retirar el polvo, grasa o cualquier contaminante. Es importante entender que no todas las superficies son adecuadas para la aplicación del vinil y que debido a la amplia variedad de ambientes, los tiempos de curado pueden variar. Siempre pruebe el producto para asegurar la adhesión adecuada.

- Siempre utilice un método de aplicación en seco. Bajo ninguna circunstancia debe ser utilizado un método húmedo de aplicación.
- Coloque el grafico, de la parte de abajo hacia arriba, en una superficie plana y retire el liner 3" aproximadamente. Retire el liner bruscamente mientras lo sostiene lejos del adhesivo.
- Alinee el grafico en la pared y utilice presión de los dedos para colocarlo en el lugar correcto.

- Utilizando un squeegee, trabaje del centro a una orilla, después regrese al centro y trabaje la orilla opuesta.
- Si el grafico se compone de más de un panel, evite utilizar uniones horizontales.
- Cuando el grafico entero haya sido aplicado a la pared, vuelva a pasar el squeegee para asegurar una buena unión.

Nota: si se desea laminar el vinil, no se recomienda el uso de laminadores líquidos en este producto.

PRODUCTOS ALTERNATIVOS

Características.	VINIL DE CORTE ORACAL 341 – PROMOTION CAL	VINIL DE CORTE SIGNCAL
Clave.	4975-0100 AL 4975-1900	5450-6010-0024 AL 5450-6814-0048
Grosor.	3 mil (sin adhesivo).	3.1 mil (sin adhesivo).
Adhesivo.	Poli acrilato a base de agua, permanente, transparente.	Transparente, permanente sensible a la presión.
Liner.	Papel cubierto de silicón #84.	Papel kraft blanco #78.
Durabilidad.	3 años.	3 años.
Acabado.	Altamente brillante.	Altamente brillante.
Medidas.	Ancho: 24” todos los colores y 48” en blanco y negro. Sobre pedido: 15” (perforado) y 30”. Largo: 150 pies.	Ancho: 24” y 48 pulgadas. Largo: 50 mts.
Precio.	\$\$	\$

1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.
2. FECHA: 17 / 03 / 2015