

**PELICULA ADHESIVA OPTICAMENTE TRANSPARENTE**Clave:  
3035-0700

## DESCRIPCIÓN

Rollo de película adhesiva de PVC ópticamente transparente doble cara, la cual permite adherir viniles o películas a una superficie cristalina o transparente por el lado de la impresión del gráfico sin que el adhesivo se note.

- **Espesor:** 1.97 milésimas de pulgada.
- **Ancho:** 1.27 metros.
- **Largo:** 50 metros.
- **Peso:** 140 gr/m<sup>2</sup>.
- **Acabado:** brillante.
- **Durabilidad:** 6 meses en interiores.
- **Unidad de venta:** metro lineal y rollo.

## APLICACIONES

Película adhesiva ideal para montar gráficos en diversas aplicaciones en interiores, tales como:

- Publicidad en ventanas.
- Publicidad en muebles de acrílico.
- Aparadores.

## ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de los rayos directos del sol.

## PROPIEDADES

| Características.                              | Descripción.                          |
|---|---------------------------------------|
| Tipo de adhesivo.                             | Acrílico transparente, base solvente. |
| Tac inicial.                                  | ≥4 #.                                 |
| Tiempo de sujeción (9.8 N/1ft <sup>2</sup> .) | ≥8 horas.                             |
| Temperatura de aplicación.                    | 5 a 40 °C.                            |

### Instructivo de aplicación manual.

- **Paso 1.** Cortar el laminador 3 centímetros aproximadamente más grande que la superficie y el gráfico.



- **Paso 2.** Despegar el liner de un lado del laminador por la parte superior únicamente.





avance

• Imagina • Crea • Innova

- **Paso 3.** Colocar la parte del laminador sin liner sobre el margen del sustrato evitando que el adhesivo que ha estado expuesto quede sobre el sustrato impreso como lo muestra la imagen.



- **Paso 4.** Quitar poco a poco con un movimiento lento y fluido el liner faltante ejerciendo presión con la mano (no utilizar squeegee). Se recomienda utilizar un guante de tela.





- **Paso 5.** Limpiar la superficie donde se aplicara el grafico con alcohol isopropilico.
- **Paso 6.** Despegar el liner faltante repitiendo el paso 2.



- **Paso 7.** Colocar el grafico sobre la superficie y quitar el liner poco a poco con un movimiento lento y fluido, ejerciendo presión con la mano.





- **Paso 8.** Presionar el grafico con la ayuda de un rodillo.



- **Paso 9.** Eliminar los excesos de grafico y de película adhesiva con la ayuda de un cutter o exacto.

