



PELICULA DE SEGURIDAD REFLECTIV TRANSPARENTE ANTIGRAFFITI

100 MIC

Clave:

3810-0250

## DESCRIPCIÓN

La película de seguridad Reflectiv Antigraffiti está especialmente diseñada para ser limpiada fácilmente de las pintas de aerosol y proteger el vidrio de los ataques y las ralladuras causadas deliberadamente. El grosor de la película sirve de barrera entre el vidrio y el vándalo, por lo que permanece intacto y esta misma puede cambiarse fácilmente, devolviendo al vidrio su aspecto inicial.

- **Acabado:** transparente.
- **Espesor:** 3.94 mil (0.2 mm).
- **Liner:** poliéster siliconado de 0.91 mil.
- **Adhesivo:** polímero acrílico 13 gr/m<sup>2</sup>.
- **Ancho:** 1.52 mts.
- **Largo:** 30 mts.
- **Durabilidad:** 5 a 8 años sin presentar amarillamiento.

**Nota:** La película resiste a la mayoría de disolventes, por lo cual puede limpiarse, no obstante, puede retirarse fácilmente y sustituirse en algunos minutos en caso de pintadas indelebles.



## APLICACIONES

- Aparador de tiendas comerciales.
- Fachadas inferiores en edificios.
- Cajas de luz en estaciones de transporte público.
- Carteleras exteriores.

## ALMACENAMIENTO

Almacenar alejado de la humedad excesiva y la luz solar directa, a una temperatura inferior a 38°C.

## PROPIEDADES

<b>Características.</b>	<b>Descripción.</b>
<b>Composición.</b>	Poliéster.
<b>Aplicación.</b>	Interna y externa.
<b>Transmisión de rayos UV.</b>	5%.
<b>Resistencia a los rayos UV.</b>	Excelente.
<b>Resistencia al los rayones.</b>	Excelente.
<b>Resistencia a los graffitis.</b>	Excelente.
<b>Resistencia a la temperatura.</b>	-20°C a 80°C.
<b>Temperatura mínima de aplicación.</b>	5°C.
<b>Vida de anaquel.</b>	2 años.
<b>Clasificación de flamabilidad.</b>	M1.

## MANEJO

- Las superficies en las que el material será aplicado deben ser limpiadas minuciosamente para retirar el polvo, grasa o cualquier contaminante.
- Ciertos materiales como el policarbonato pueden generar burbujas, por consiguiente se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

### Instalación:

1. Limpie la superficie.





avance

• Imagina

• Crea

• Innova

2. Raspe los residuos, si es necesario.



3. Retirar el liner del vinil.




4. Rociar agua con unas gotas de jabón a la superficie ya que esto ayuda a que el vinil se resbale sobre la misma permitiendo que sea más fácil su aplicación impidiendo que se adhiera al instante.



5. Coloque la película en la superficie y alinee.




6. Presionar con un squeegee de arriba a abajo y desde el centro hacia los lados.



7. Corte todos los sobrantes de las orillas con un cutter.



8. Revisar que no queden burbujas y en el caso de que si volver a presionar con el squeegee para eliminarlas.



### Mantenimiento del vidrio.

- Limpiar con una solución a base de agua jabonosa.
- La primera limpieza deberá ser 30 días después de la colocación.
- No utilizar productos de limpieza que rallen la película.
- No aplicar calcomanías o cualquier otro adhesivo sobre la película.