

PINTURA PARA TRAFICO BASE AGUA 3M

Clave :

0550-0240-2103 Y 0550-0240-2105

DESCRIPCIÓN

Pintura para tráfico base agua 3M fabricada con una emulsión de polímero de alto desempeño ideal para aplicar en exteriores como demarcación en autopistas y vías secundarias gracias a sus niveles excepcionales de desempeño reflejante en todo clima y a sus micro esferas de vidrio.

- **Colores disponibles:** amarilla y blanca.
- **Capacidad:** 200 litros.
- **Durabilidad:** 1 a 2 años (dependiendo el espesor de pintura aplicado).
- **Unidad de venta:** tamborete de 200 litros.

APLICACIONES

Pintura para tráfico base agua especialmente diseñada para utilizarse como marcaje horizontal de largo plazo en asfalto o cemento.



ALMACENAMIENTO

Almacenar en un área fresca y seca, en el interior o exterior en una ubicación cubierta.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Vida de anaquel	12 meses.

MANEJO

- Puede aplicarse con equipos auto propulsados y hombre a pie.
- Debe aplicarse a una temperatura ambiente de 10°C como temperatura mínima y una temperatura de equipo de 201.6 °C a 215.5 °C.
Nota: Bajo algunas condiciones se requieren temperaturas de aplicación más estrictas.
- La superficie de rodamiento debe estar seca y limpia, sin residuos de aceite o grasas.
- En el caso de zonas con pintura líquida existente, puede aplicarse sobre estas si no existen restos de micro esferas.
- Puede aplicarse con un espesor de 40 a 125 milésimas de pulgada. Los mejores resultados se obtienen de 60 a 125 milésimas de pulgada.