

VINIL 3M IJ8624 WALL GRAPHICClave:
3690-2450

DESCRIPCIÓN

Vinilo fundido autoadhesivo, su adhesivo gris permite ocultar imágenes y/o colores que cubran la superficie sobre la que se va aplicar. Está diseñado para impresión digital con tintas solvente, eco solvente, UV y late, en aplicaciones sobre superficies con textura moderada como ladrillo o concreto.

- **Color:** blanco.
- **Acabado:** brillante.
- **Ancho:** 1.37 metros.
- **Largo:** 45.72 metros.
- **Espesor:** sin adhesivo: 2 mil (0.05 mm). Con adhesivo: de 3 a 4 mil (0.08 a 0.10 mm).
- **Adhesivo:** sensible a la presión removible con calor de color gris.
- **Liner:** papel recubierto de polietileno en ambas caras.
- **Durabilidad:** 7 años (gráfica expuesta a una pared texturizada al exterior, en forma vertical y sin impresión).
- **Unidad de venta:** metro lineal y rollo.

APLICACIONES

- Gráficos interiores y exteriores.
- Impresión digital para paredes con texturas como ladrillo y concreto.
- Publicidad.
- Banners.
- Rótulos.
- Impresión digital.



ALMACENAMIENTO

Almacenar a una temperatura de 38°C (100°F) máximo, fuera del alcance de la luz solar, en un área seca y limpia, en el empaque original. Mantenga el vinil autoadhesivo a la misma temperatura del área de impresión antes de usarlo.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Resistencia a agentes químicos.	Resiste sustancias alcalinas moderadas, acidas moderada y sal. Excelente resistencia al agua (no incluye la inmersión).
Flamabilidad.	NFPA 259, ATSM E84.
Encogimiento del vinilo aplicado.	0.4 mm (0.015 pulgadas).
Remoción de gráficos.	Varía según el tipo de sustrato.
Vida de anaquel.	2 años sin procesar o hasta 1 año procesado y aplicado dentro del primer año de haber sido procesado.

MANEJO

Instale este vinil autoadhesivo utilizando el método en seco. Adhesión después de 24 horas de aplicado: la fuerza de adhesión depende de la composición del sustrato y textura de la superficie además de la técnica de instalación a utilizar.

La instalación de este vinil requiere:

- El uso de una fuente de calor.
- Las herramientas de instalación para superficies con textura.
- El procedimiento de instalación recomendado.

Recomendaciones y observaciones para la instalación de los gráficos.

- Este vinil se puede conformar sobre superficies con diferentes tipos de texturas e irregularidades, así como de concreto.
- Realice una prueba de adhesión del vinil para los diferentes tipos de superficies con textura, antes de realizar la instalación final.
- La instalación del vinil sobre juntas de bloques de concreto con 0.32 cm (1/8 de pulgada) de profundidad son susceptibles a levantamiento.
- Para reducir el riesgo de una quemadura, siempre proteja la mano que está sosteniendo la herramienta de instalación con un guante resistente al calor. No use fuentes de calor cerca de solventes, mezclas, residuos o áreas donde exista presencia de vapores de solventes en niveles que representen un alto riesgo.



avance

• Imagina • Crea • Innova

- Nunca utilice una fuente de calor tipo flama o llama en este proceso. Las pistolas de calor son capaces de dañar el rodillo y el vinil. No apunte directamente la pistola de calor al rodillo. Evite no sobrecalentar o quemar el vinil. Trabaje en un área con una ventilación adecuada. Siempre lea y siga las recomendaciones de uso del fabricante de la pistola de calor.

1. ELABORÓ: COMPRAS.
2. FECHA: 10 / 10 / 2019

 Directo: 01 (614) 432 6100
 contacto@avanceyec.com.mx
www.avanceyec.com.mx

 Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114