

VINIL TEXTIL FLOCK COLORTECH MAX

Clave:

4964-6650 AL 4964-6670

DESCRIPCIÓN

Vinil termotransferible textil muy fácil de cortar y depilar comúnmente utilizado en la industria de la moda gracias a su acabado de terciopelo.

- **Espesor:** 3.23 milésimas de pulgada.
- **Ancho:** 50 centímetros.
- **Largo:** 25 metros.
- **Colores disponibles:** rojo, blanco y negro.
- **Durabilidad:** 20 lavadas aproximadamente. Se recomienda lavar con el grafico hacia dentro.
- **Unidad de venta:** metro y rollo.

APLICACIONES

Vinil textil ideal para aplicaciones en sustratos de algodón, poliéster y mezcla de algodón y poliéster, tales como:

- Playeras.
- Industria de la moda
- Ropa deportiva.
- Uniformes.
- Gorras.
- Sombrillas, entre otros.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Solubilidad en agua.	Insoluble.
Vida de anaquel.	12 meses.

Instrucciones de aplicación.

- **Temperatura de la plancha:** 160 °C / 320°F.
- **Tiempo:** 15 – 20 segundos.
- **Presión:** media.
- **Depilación:** en frío.

- **Paso 1.** Realizar el diseño.

- **Paso 2.** Recortar el material en modo espejo (se recomienda utilizar cuchilla de corte a 45°).

- **Paso 3.** Depilar el vinil.

- **Paso 4.** Pre calentar la prenda en la plancha para retirar la humedad.

- **Paso 5.** Colocar el grafico sobre la prenda, posteriormente cubrir el diseño con una hoja de material antiadherente PTFE.

- **Paso 6.** Planchar el grafico de 8 a 10 segundos a una temperatura de 150 a 160°C con una presión media.

- **Paso 7.** Retirar el liner en frío.

Nota: los parámetros aquí descritos son sugeridos, el tiempo y la temperatura se deben ajustar según el sustrato sobre el cual se realizara la transferencia.

Instrucciones de lavado.



Lavar en maquina estándar.



No planchar.



avance

• Imagina • Crea • Innova



No lavar junto con objetos afilados.



Utilizar detergente estándar.

Lavar a una temperatura aproximada de 40°C.

1. ELABORÓ: COMPRAS.
2. FECHA: 07 / 08 / 2017

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceyec.com.mx
www.avanceyec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114