

VINIL DE CORTE METAL CEPILLADO CON TEXTURA SIGNCAL

Clave:

0697-0750-0020 AL 0697-0750-0070

DESCRIPCIÓN

El Vinil Metal Cepillado con Textura calandrado es una alternativa sumamente económica y está especialmente diseñado para decorar interiores como exteriores dando la elegante apariencia su acabado cepillado en el lugar deseado.

- **Color:** negro, café, azul, aluminio, titanio y oro.
- **Adhesivo:** base acrílica transparente, sensible a la presión.
- **Espesor:** 7.09 mil.
- **Ancho:** 1.22 mts.
- **Largo:** 50 mts.
- **Durabilidad:** 1 años.

APLICACIONES

El Vinil Metal Cepillado con Textura es ideal para aplicaciones en interiores y exteriores en superficies planas y lisas (no porosas) con curvas simples, tales como:

- Detallado automotriz.
- Motocicletas.
- Laptops.
- Smartphones.
- Tablets.
- Decoración de interiores, etc.

ALMACENAMIENTO

Se puede estibar en racks horizontales. Cuando se colocan de manera vertical solo hay que asegurar que el material es colocado dentro de su caja junto con las bases para evitar que el vinil se marque y maltrate, así como, en un lugar donde no sea posible que se caiga, alejado de la luz directa del sol y la humedad a una temperatura de entre 5°C a 40°C con 35% a 75% de humedad relativa.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Liner.	Doble PE de 80 gr/m ² .
Fuerza de adhesión 180°.	800 ↑ gr/25mm-20min.
Fuerza de liberación 90°.	40±20 gr/50mm.
Poder de retención.	0.3 ↓ mm.
Resistencia a la tracción.	3000 ↑ gr/10mm.
Elongacion.	150 ↑ %.
Encogimiento.	0.5 ↓ % (80°C x 24 hrs).
Brillo.	2~8 60°.
Resistencia a la temperatura.	-30°C a 80°C.
Vida de anaquel.	1 año.

MANEJO

Instalación.

- Recomendado para superficies planas y con curvas ligeras.
- Las instalaciones asistidas por calor son altamente recomendadas.
- La temperatura de la superficie donde se instalara el vinil deberá estar en un rango de 5°C a 40°C.
- Al momento de removerlo es posible que deje un poco de adhesivo en la superficie.