



VINILES DECOGLASS PARA VENTANAS

Clave:

3800-0000 AL 3800-0085

DESCRIPCIÓN

Los viniles decorativos DecoGlass para ventana son una excelente opción para decorar y dar privacidad en vidrios de oficinas, baños, cubículos etc. Ya que cuenta con protección UV impidiendo el paso parcial de la luz y puede ser colocado en cualquier tipo de vidrio, acrílico y policarbonato (siempre y cuando sea en superficies planas y lisas).

- **Uso exclusivo en interiores.**
- **Adhesivo:** solvente permanente.
- **Ancho:** 1.22 mts. Y en ancho 0.61 mts. solo la clave: **3800-0000**
- **Largo:** 50 mts.
- **Espesor:** 5.2 mil.
- **Durabilidad:** 3 años.

APLICACIONES

- Decoración de ventanas.
- Decoración de puertas de vidrio.
- Decoración de cancelas. □ Separación de cubículos.
- Privacidad para oficinas. □ Privacidad para baños.

ALMACENAMIENTO

Vida de anaquel de 1 año almacenado a una temperatura de 18 a 25°C.

PROPIEDADES


Características.	Descripción.
Tolerancia a lo largo.	+/-200mm.
Tolerancia a lo ancho.	+/-5mm.
Tipo de vinil.	Calandrado monomérico.
Composición del vinil.	PVC.
Composición del liner.	PEK.
Peso del liner.	120 +/-10 gr/m ² .
Rango de temperatura.	-10°C a +60°C.

MANEJO

Las superficies en las que el material será aplicado deben ser limpiadas minuciosamente para retirar el polvo, grasa o cualquier contaminante.

INSTALACIÓN.


1. Limpie la superficie.



2. Raspe los residuos, si es necesario.



3. Retirar el liner del vinil.




4. Rociar agua con unas gotas de jabón (neutro de preferencia) a la superficie ya que esto ayuda a que el vinil se resbale sobre la misma permitiendo que sea más fácil su aplicación impidiendo que se adhiera al instante.



5. Coloque la película en la superficie y alinee.




6. Presionar con un squeegee de arriba a abajo y desde el centro hacia los lados.



7. Corte todos los sobrantes de las orillas con un cutter.



8. Revisar que no queden burbujas y en el caso de que si volver a presionar con el squeegee para eliminarlas.



Recomendaciones: No limpiar la ventana una vez instalado el vinil de manera inmediata, es importante dejar reposar el adhesivo para mejores resultados un promedio de 30 a 45 días.

1. ELABORÓ: DNEI.
2. FECHA: 26 /08 / 2022